


УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Динго-Строй»  
Горелова С.Ю.



«23» января 2020 г.

Правила эксплуатации изделий,  
произведенного ООО «Динго-Строй» из бетона  
(далее – Правила эксплуатации объекта)

Настоящие Правила эксплуатации объекта разработаны ООО «Динго-Строй» в целях доведения до потребителей полной и достоверной информации о свойствах бетона и способах ухода за изделиями из него, в том числе за ступенями и лестницами, столбами и цоколями, заборами и ограждениями, парапетными и цокольными плитами, отливами и подоконниками, вазонами и другими изделиями (далее — бетонные изделия).

В целях обеспечения долговечности и сохранения структурной целостности изделий из железобетонных конструкций, а также из бетона, учитывая его пористую структуру,

НЕОБХОДИМО:

1. Соблюдать нормативную нагрузку в зависимости от вида изделия.
2. Удалять мох и грибок с бетонных изделий в кратчайшие сроки.
3. В случае необходимости проведения строительных и ремонтных работ в непосредственной близости от бетонных изделий, укрыть их влаго- и пыленепроницаемым материалом.
4. Своевременно убирать выпавший снег в целях недопущения образования наледи и твердого наста.
5. Регулярно проводить профилактическую чистку плит (плиток) и очистку швов от грязи и проросшей травы.
6. В случае применения между плитами (плитками) затирки ежегодно весной после таяния снега, а также по необходимости обновлять затирку, заполняя пустоты и щели в швах между плитками аналогичными составами, в целях недопущения нарушения строя тротуарных плиток.

## РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

1. Обрабатывать бетонные изделия специально предусмотренными защитными составами.
2. Производить очистку бетонных изделий только с использованием специальных допустимых средств.
3. Обрабатывать водоотталкивающими составами.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Обрабатывать бетонные изделия сульфатами, солями калия и натрия, поскольку данные вещества проникают в структуру бетона и взаимодействуют с его химическими компонентами, образуют мел, этtringиты, таумаситы, которые, в свою очередь, ведут к увеличению объема бетона, что приводит к разрушению конструкции и появлению трещин.
2. Обрабатывать бетонные изделия хлоридами, которые разрушают бетонные изделия изнутри за счет образования продуктов химических реакций.
3. При очистке бетона использовать бытовые моющие средства.
4. При очистке бетона от грязи, снега и наледи использовать острые металлические предметы.
5. При очистке бетона исключить гидроаппаратуру, поскольку под действием водной струи размываются межплиточные швы.
6. Проезд по бетонным изделиям транспортным средств, оборудованных шинами с шипами.
7. Производить строительные и ремонтные работы в непосредственной близости от незащищенной поверхности бетонных изделий, так как строительную пыль сложно удалить с поверхности бетонного изделия полностью и могут остаться следы, что приведет к изменению цвета бетонного изделия.

В случае несоблюдения потребителем (заказчиком и иными третьими лицами, за которые ООО «Динго-Строй» не отвечает) указанных выше рекомендаций и запретов ООО «Динго-Строй» оставляет за собой право в соответствии с положениями заключенного Договора отказать потребителю в удовлетворении требований по гарантии.